

特徴

シャーシ	ハードアルマイト処理済みアルミ合金/コンポジット素材製サイドポッド
駆動方式	2WD ハイブリッドテクノロジーギヤボックス - 4レイアウト選択可能
ショック	ビッグボアアルミニウムボディーオイルショック/車高調整付き
ショックタワー	コンポジット素材製 マルチプルショックポジションホール
モーターマウント	ハードアルマイト処理済みアルミ合金
ボディー	V2 キャブフォワードデザインボディー
デフ	ボールデフ (標準)
ジオメトリー	ホイールベース、キャンバー、カスター、リアトー、アンチスクワット、ドループの調整可能

走行までに必要なアイテム

モーター	540サイズブラシレスモーター ストック：17.5T モデファイド：6.5T
ESC	使用するモーターに適したスピードコントローラー
メカ類	2チャンネル送受信機、ハイトルクステアリングサーボ
バッテリー	4000mAh 以上の 2セル 7.4V LiPo バッテリー (サドル、ストレート、ショートいずれも可)
タイヤ	1/10 バギー用タイヤ
充電器	LiPoバッテリーに適した充電器および LiPo セーフティーバック
ピニオンギヤ	使用するモーターが推奨するギヤ比に合わせた歯数のピニオンギヤ
ショックオイル	シリコンタイプ
デフオイル	シリコンタイプ

仕様

全長	335mm (ミッドモーター)、368mm (リアモーター)
全幅	245mm
ホイールベース	274 ~ 282mm
重量	1650g (参考値)
二次減速比	2.6:1

