



SPEED PASSION コンペティション Ver4.0 ブラシレスモーター取扱説明書



製品の特長

- 信頼性：デュアル ESC の接続オプションでプレートコネクタ。「プレートコネクタ付きの新しいスタイルのプラグインシステム」
- タイミングセンサユニット：大きい冷却およびより正確なモータの調整のための新しいエンドベル設計。
- 新しいモーターデザイン：効率の良い気流のための新設計通気孔。
- 新しいローター：レーザー軸径でエッチングされた新しいローター。(オプションの前面板とエンドベル)

⚠ 注意 ご使用の前にお読みください。

- ESC の取扱説明書に従い、配線および必要な場合には進角の調整を行ってください。(オーバーチューンとならないようにご注意ください)
- ESC の3本のケーブルをモーターの接続端子に (A→A、B→B、C→C) それぞれ装着してください。
- センサー付きの ESC で使用するには、必ずセンサーケーブルを装着してください。
- フロントベアリングにベアリングオイルを1滴注入してからのご使用をお勧めします。
- 最低でも5バック走行ごとにベアリングのチェックを行い、ベアリングオイルを注入してください。

⚠ 注意

9.5T~21.5T モーター使用時には、モーターと ESC ヒートシンクの両方にクーリングファンを装着していただくことをお勧めします。

90日間 限定保証

製品の品質には万全を期しておりますが、ご購入後90日以内に初期不良が発生した場合には無償にて修理もしくは新品と交換させていただきます。ご購入日の確認のため、ご購入時のレシートが必要になりますのでレシート等は大切に保管してください。本保証は次のような場合には適用されませんのでご注意ください。

- 誤った装着・接続・配線による破損
- 使用による摩耗
- 走行時の衝撃による破損
- 地震・洪水・その他の自然災害による破損
- その他当社が適用外と判断した場合。

本製品を使用したことによる器物の破損、怪我等につきましては当社は一切責任を負いません。お客様の責任において十分な安全を確保してご使用ください。



コンペティション Ver4.0 ブラシレスモーター											Last Update: Feb 11th 2015	
1/10 On Road 1/10 Off Road 1/12 On Road	IFMAR Spec	品番	ターン	センサー	サイズ	ローター	対応セル数	KV (RPM/Volt) +/- 3%	シャフト径 (mm)	ハンド ワインド	重量 (g)	
Yes	Yes	SP001220	3.5T	有り	540	12.5mm (nickel plated with red ring)	2 セル LiPo / 4-6 セル Ni-MH	9870	3.175	Yes	155	
Yes	Yes	SP001222	4.5T	有り	540	12.5mm (nickel plated with red ring)	2 セル LiPo / 4-6 セル Ni-MH	7670	3.175	Yes	155	
Yes	Yes	SP001224	5.5T	有り	540	12.5mm (nickel plated with red ring)	2 セル LiPo / 4-6 セル Ni-MH	6500	3.175	Yes	155	
Yes	Yes	SP001226	6.5T	有り	540	12.5mm (nickel plated with red ring)	2 セル LiPo / 4-6 セル Ni-MH	5440	3.175	Yes	155	
Yes	Yes	SP001227	7.5T	有り	540	12.5mm (nickel plated with red ring)	2 セル LiPo / 4-6 セル Ni-MH	4730	3.175	Yes	155	
Yes	Yes	SP001228	8.5T	有り	540	12.5mm (nickel plated with red ring)	2 セル LiPo / 4-6 セル Ni-MH	4240	3.175	Yes	155	
Yes	Yes	SP001229	9.5T	有り	540	12.5mm (nickel plated with red ring)	2 セル LiPo / 4-6 セル Ni-MH	4040	3.175	Yes	155	
Yes	Yes	SP001230	10.5T	有り	540	12.5mm (nickel plated with purple ring)	2 セル LiPo / 4-6 セル Ni-MH	3600	3.175	Yes	155	
Yes	Yes	SP001231	13.5T	有り	540	12.5mm (nickel plated with purple ring)	2 セル LiPo / 4-6 セル Ni-MH	2800	3.175	Yes	155	
Yes	Yes	SP001232	17.5T	有り	540	12.5mm (nickel plated with purple ring)	2 セル LiPo / 4-6 セル Ni-MH	2100	3.175	Yes	155	
Yes	Yes	SP001233	21.5T	有り	540	12.5mm (nickel plated with purple ring)	2 セル LiPo / 4-6 セル Ni-MH	1800	3.175	Yes	155	



※ 画像は 13.5T になります。
※ 製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。

WONDER PRODUCTS

SPEED PASSION 日本代理店 Wonder Products (ワンダー・プロダクツ) www.wonderjp.com

〒431-1303 静岡県浜松市北区細江町三和130-1 1F

★ 製品に関するお問い合わせ先: E-mail: jin.onodera1977@gmail.com / FAX: 053-528-2526

MWPS201505-001